

## **LUND** Ventvisor® Deflector


**For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.  
For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.**

### Important Safety Information




- CAUTION - Before driving, ensure that the vent visor is properly secured to vehicle.
- Do not use automatic "brush-style" car washes.
- Do not use cleaning solvents of any kind.
- Periodically check all components for tightness.

### Contents - 2 Piece Set **NOTE:** Actual product may vary from illustration.



Front Driver  
Side Visor



Front Passenger  
Side Visor



Alcohol Pad x2

### Contents - 4 Piece Set



Front Driver  
Side Visor



Front Passenger  
Side Visor



Rear Driver  
Side Visor



Rear Passenger  
Side Visor



Alcohol Pad x4

### Tools Required



Car Wash Supplies



Clean Towel


### Preparation Before Painting / Installation

- A trial fit is recommended to ensure proper positioning and fit.
- Check fit of parts before painting as we will not accept the return of modified or painted parts.
- Wash and dry your vehicle to remove any debris and/or dirt from the installation area.

### Installation Steps **NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.




Clean the window channel  
with an alcohol pad.



1

Peel back 2" of tape liner from each end of top flange.




2


## Installation Steps

**NOTE:** Actual application may vary slightly from illustrations.

Insert visor into window channel, rear flange first. Insert rear flange between rubber trim and door post. Insert front flange between the rubber door trim and the metal door frame. The top flange slides into the window channel.




3



Remove tape liner by pulling on free ends. Raise window slowly and leave up for 24 hours to secure visor to window channel.


4



## 4 Piece Set

Install the rear visors using the same preparation and installation methods as the front visor. Note that front & rear flange fit between the rubber & post.

5



Repeat **steps 1 thru 5** for passenger side

## Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.

## Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund® branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

# LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visit us at [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2017 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund® and the Lund® logo are trademarks of Lund International, Inc.



## **LUND** Ventvisor® Deflector

Pour obtenir une installation correcte et le meilleur ajustement possible, lire toutes les instructions **AVANT** de commencer.  
Pour toute assistance technique ou obtention de pièces manquantes, appeler le service des relations avec la clientèle au 1-800-241-7219.

### Informations importantes concernant la sécurité



- **ATTENTION** – Avant de conduire, s'assurer que la visière est solidement assujettie sur le véhicule.
- Ne pas utiliser les stations de lavage de voitures à brosses.
- Ne pas utiliser de solvants.
- Vérifier régulièrement le serrage des composants.

### Contenu - Ensemble 2 pièces

**NOTE:** Le produit réel peut changer de l'illustration.



Visière avant côté conducteur



Visière avant côté passager



Tampons à l'alcool (2)

### Contenu - Ensemble 4 pièces



Visière avant côté conducteur



Visière avant côté passager



Visière arrière côté conducteur



Visière arrière côté passager



Tampons à l'alcool (4)

### Outils nécessaires



Fournitures pour lavage de voiture



Serviette propre

### Préparation pour la peinture/l'installation



- Il est recommandé de procéder à un essai pour s'assurer que le positionnement et l'ajustement sont corrects.
- Vérifier l'ajustement des pièces avant peinture, car nous n'acceptons pas le retour de pièces modifiées ou peintes.
- Laver les glissières de glaces de la portière du véhicule pour éliminer toute poussière et tous débris.
- Sécher les glissières avec une serviette propre.

### Étapes d'installation

**REMARQUE :** La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.




Nettoyez la glissière de glace avec un tampon à l'alcool.



1

Découpez environ 5 cm (2 po) de protection d'adhésif à chaque extrémité du rebord supérieur.





2

## Étapes d'installation


REMARQUE : La méthode d'application peut être légèrement différente de celle représentée par les illustrations.

Insérez le rebord arrière de la visière dans la glissière de glace en premier. Insérez le rebord arrière entre la garniture de caoutchouc et le montant de la portière. Insérez le rebord avant entre le caoutchouc et le cadre de porte en métal. Le rebord supérieur glisse dans la glissière de la glace.



3



Retirez la protection d'adhésif en tirant sur ses extrémités libres. Relevez lentement la glace et laissez-la remontée pendant 24 heures afin de permettre à la visière de bien adhérer à la glissière de glace.



4

## Ensemble 4 pièces

Installez la visière arrière en utilisant la même méthode de préparation et d'installation que celle utilisée pour la visière avant. Notez que les rebords avant et arrière se logent entre le caoutchouc et le montant.



5

Répétez les étapes 1 à 6 du côté du passager.

## Entretien et nettoyage

- Laver exclusivement avec de l'eau savonneuse et sécher avec un chiffon propre.

## Félicitations !

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund<sup>®</sup> fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.

# LUND<sup>®</sup>

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2017 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund<sup>®</sup> et le logo Lund<sup>®</sup> sont des marques déposées de Lund International, Inc.



## **LUND** Ventvisor® Deflector

**Para una instalación adecuada y el mejor ajuste posible, lea todas las instrucciones ANTES de comenzar. Si desea recibir asistencia técnica u obtener piezas faltantes, llame al Servicio al cliente al 1-800-241-7219.**

### Información importante de seguridad



- **PRECAUCIÓN** - Antes de conducir, asegúrese de que la visera esté correctamente anclada al vehículo.
- No utilice servicios automáticos de limpieza de vehículos que utilizan cepillos.
- No utilice limpiadores al solvente de ningún tipo.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.

### Contenido - Juego de dos piezas

**NOTA:** El producto real puede variar de la ilustración.



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Paños esterilizados x 2

### Contenido - Juego de cuatro piezas



Visera delantera del conductor



Visera delantera del acompañante



Visera trasera del conductor



Visera trasera del acompañante



Paños esterilizados x 4

### Herramientas necesarias



Equipo de limpieza de vehículos



Toalla limpia

### Preparación antes de pintar o instalar


- Se recomienda realizar un ajuste de prueba para asegurar el posicionamiento y ajuste correctos.
- Compruebe que las piezas se ajusten correctamente antes de pintarlas, ya que no aceptaremos la devolución de piezas modificadas o pintadas.
- Lave los canales de la ventanilla del vehículo para quitar los desechos y la suciedad.
- Seque los canales de la ventanilla con una toalla limpia.

### Pasos de instalación

**AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.




Limpie el canal de la ventanilla con un paño esterilizado.



1

Retire 2 pulgs. (5 cm) de cinta protectora de cada uno de los extremos del reborde superior.




2

## Pasos de instalación


**AVISO:** La colocación real puede variar con respecto a las ilustraciones.

Inserte la visera en el canal de la ventanilla comenzando con el reborde trasero. Inserte el reborde trasero entre la banda de goma y el poste de la puerta. Introduzca el reborde delantero entre la banda de goma y la estructura metálica de la puerta. El reborde superior se desliza por el canal de la ventanilla.



3


Retire la cinta protectora tirando de los extremos libres. Levante la ventanilla lentamente y déjela en esa posición por 24 horas para que la visera se fije en el canal de la ventanilla.



4

## Juego de cuatro piezas

Instale las viseras traseras con los mismos métodos de preparación e instalación que utilizó para la visera delantera. Tenga en cuenta que el reborde delantero y el trasero se colocan entre la goma y el poste.



5

Repita los pasos 1 a 5 para el lado del acompañante

## Cuidado y limpieza

- Limpie solamente con agua jabonosa tibia y seque con un paño limpio.

## Felicidades

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de calidad de marca Lund<sup>®</sup> que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.

# LUND<sup>®</sup>

Lund International

800-241-7219 • Visite nuestro sitio Web: [lundinternational.com](http://lundinternational.com)

© 2017 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund<sup>®</sup> y el logo de Lund<sup>®</sup> son marcas registradas de Lund International, Inc.

